

Allgemeine Pflegearbeiten !

Nach Abschluss der Bauphase:

- Gründliche Reinigung der baubedingten Verschmutzungen. Insbesondere die Beschlagteile, Dichtungen, sind vom Staub und Putzresten zu befreien.

Getriebe:

- Alle beweglichen Teile, Getriebe und Lager, müssen sich leicht bewegen lassen. Deshalb sollten Sie mindestens einmal im Jahr die gekennzeichneten Stellen mit unserem Spezialöl schmieren.

Dichtungen:

- Durch Auftragen von Talkum wird eine längere Lebensdauer der Dichtungen erreicht.
- Überprüfen Sie besonders im Spätherbst vor dem ersten Frost die Dichtungen auf Sprödigkeit.

Verschmutzungen:

- Verschmutzungen lassen sich i.d.R mit lauwarmen Wasser unter Zusatz von nichtsäuernden Haushaltsreinigern entfernen.
- Für hartnäckige Verschmutzungen empfehlen wir Ihnen unsere Wartungssets.

Richtig Lüften !

- Lüften Sie mindestens zweimal täglich (morgens und abends) alle Räume 15-30 Minuten lang, besonders Küche, Bad und Schlafzimmer.
- Achten Sie darauf, dass die Wände nicht auskühlen.
- Öffnen Sie dabei Ihre Fenster ganz und schalten Sie während dieser Zeit die Heizkörper ab.
- Lüften Sie bei hoher Luftfeuchtigkeit noch mehrmals täglich für einige Minuten.

Sparen Sie Energie !

- Trockene und sauerstoffreiche Luft erwärmt sich rascher als verbrauchte und feuchte Luft.
- Nach dem Lüften erwärmt Ihre Heizung die Räume schnell wieder auf eine behagliche Raumtemperatur.
- Kurze Stoßlüftungen sind effektiver als dauerndes Schrägstellen der Fenster.
- Auf diese Weise sparen Sie verstärkt Energie.



Warum sollten Sie zur Fensterwartung einen Fachbetrieb hinzuziehen ?

Folgende Arbeiten sollten von einem Fachbetrieb ausgeführt werden:

- Einstellarbeiten an Beschlägen
- Austauschen von Teilen
- Aus- und Einhängen von Flügeln
- Wartung der Verschleißteile

Diese Arbeiten sollten von Fachbetrieben durchgeführt werden, damit eine fachgerechte Durchführung gewährleistet werden kann.

Wie lange halten Verschleißteile, wenn Sie gewartet werden ?

Auch die Lebensdauer von Teilen, die einem normalen Verschleiß unterliegen, können durch eine regelmäßige Fensterwartung verlängert werden. Die folgenden Kalkulationen können in etwa festgehalten werden.

Verschleißteile	Haltbarkeit ohne Wartung	Haltbarkeit mit Wartung
Dichtgummis	4 - 6 Jahre	15 - 20 Jahre
Fenstergriffe	3 - 5 Jahre	10 - 15 Jahre
Getriebe	6 - 8 Jahre	15 - 20 Jahre
Scharniere	6 - 10 Jahre	15 - 20 Jahre
Schließkeile	6 - 8 Jahre	12 - 15 Jahre

